



YO CONSTRUYO

PISOS

Pisos

La principal característica del piso es brindar resistencia para soportar el tráfico peatonal, además de ser una superficie horizontal, impermeable y pulida, para que la vivienda se pueda mantener limpia.

Clases de pisos

Los más encontrados en el mercado son de arcilla, cerámica, porcelanatos, vinilos, laminados, en madera y naturales. Además se clasifican según el tráfico para el cual será empleado.

TRÁFICO USO

- Tráfico 1 Uso residencial tráfico ligero (salas, alcobas, baños)
- Tráfico 2 Uso residencial tráfico moderado (cocinas, pasillos)
- Tráfico 3 Uso comercial tráfico ligero (boutiques, tiendas)
- Tráfico 4 Uso comercial tráfico moderado (restaurante, exteriores)
- Tráfico 5 Uso comercial tráfico intenso (centros comerciales, edificios públicos)

Instalación de pisos

Nivelación de la superficie

Tomar la medida para determinar la altura final del piso acabado, teniendo en cuenta el espesor del piso a utilizar y verificando que el mortero de nivelación o repello del piso esté completamente nivelado y tenga el espesor indicado (2 a 4 cm).



Colocación piso

1

Remojar baldosas

Dejar unas horas en agua las baldosas a colocar, antes de ser instaladas.

2

Pegante

Escoger el pegante adecuado según el material elegido.

3

Colocación

Para la colocación se inicia con un punto maestro en la entrada de cada espacio a partir del cual se trazan dos líneas de baldosas, formando un ángulo recto conocido con el nombre de líneas maestras, las cuales se usan como guías para colocar los hilos en el área donde se trabajará.



4

Nivelación

Cada baldosa se asienta con un martillo de madera o caucho hasta que llegue al nivel trazado. Una vez instaladas todas las baldosas en la zona, se verifica que esté completamente horizontal, haciendo los ajustes necesarios y buscando que las juntas queden lo más alineadas posibles.





Fraguado o emboquillado

Después de 12 horas de colocadas las baldosas, se prepara una mezcla manejable con agua, conocida como fragua o boquilla. Esta se aplica con una espátula uniformemente en toda la superficie cubriendo las juntas dejadas por la instalación del piso, por último se deben limpiar las baldosas con una espuma o gaípe, dejando la superficie limpia y así evitar manchas en el piso.





Fraguado o emboquillado

Después de 12 horas de colocadas las baldosas, se prepara una mezcla manejable con agua, conocida como fragua o boquilla. Esta se aplica con una espátula uniformemente en toda la superficie cubriendo las juntas dejadas por la instalación del piso, por último se deben limpiar las baldosas con una espuma o gaipe, dejando la superficie limpia y así evitar manchas en el piso.

